




	EZCast Pro Serie		QuattroPod Serie
	EZCast Pro Stick II	EZCast Pro Box II	Cast Go!
			
Raumartempfehlung	Kleine Meetingräume	Alle Meetingräume	Kleine Meetingräume
Max. Auflösung	4K / 30fps	4K / 30fps	4K / 30fps
App / Software für komplette Funktionalität notwendig	Ja	Ja	Nein
Empfänger / Sender Schnittstelle	Software	Software	Hardware Sender / Software
Maximale Senderanzahl	32	32	32
CPU (bei Cast Go: Empfänger / Sender)	AM8270	AM8270	AM8270 / AM8360D
DRAM (bei Cast Go: Empfänger / Sender)	DDR3 1 GB	DDR3 1 GB	DDR3 512 MB / 64 MB
Stromversorgung (bei Cast Go: Empfänger / Sender)	DC-in 5V 1.5A	DC-in 5V 2A	DC-in 5V 1.5A / DC-in 5V 0.9A
Netzteil enthalten	Nein*	Ja	Nein*
Unterstützte Betriebssysteme: Windows / macOS / iOS / Android / Chrome OS / Linux	Ja	Ja	Ja
Geeignet für jede Bildschirmgröße und Projektoren	Ja	Ja	Ja
Touch-Back-Unterstützung	Nein	Ja (über Miracast oder EZCast Pro Software)	Nein
ProCast (auf bis zu 8 Projektoren / Bildschirme gleichzeitig übertragen)**	Ja	Ja	Nein
Sicherheitscode für Bildschirmübertragung (Castcode)	Ja	Ja	Ja (über Miracast)
WLAN-Standard	5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK	5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK	5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK
LAN	Nein	1 GBit/s	Nein
Funkreichweite (Sichtlinie)	Bis zu 10 Meter	Bis zu 30 Meter	Bis zu 10 Meter
PoE	Nein	Ja	Nein
Einfache Integrationsmöglichkeiten in große Netzwerkinfrastrukturen	Eingeschränkt	Ja	Eingeschränkt
Gleichzeitiges Senden (Splitscreen mit bis zu 4 Geräten, Cast Go bis zu 2 Geräte)	Ja / max. 4 Geräte	Ja / max. 4 Geräte	Ja / max. 2 Geräte
"BYOD Unterstützung" ohne zusätzliche App / Software für Apple AirPlay, Google Cast und Miracast	Ja	Ja	Ja
App für Android	Ja	Ja	Ja
App für iOS	Ja	Ja	Nein
Software für Windows / macOS	Ja	Ja	Nein
AirView über EZCast Pro Software / Webbrowser (auf bis zu 64 Endgeräte ein Bild alle 5 Sek. übertragen)	Ja	Ja	Nein
Moderator (Host) Kontrolle	Ja	Ja	Nein
Montagemöglichkeit über VESA	Nein	VESA 50 x 50	Nein
Central Management System (Software Windows/macOS)	Ja	Ja	Ja
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe) (bei Cast Go: Empfänger / Sender)	87,5 x 32 x 12 (ohne HDMI-Anschluss)	120 x 80 x 25 (ohne Antennen)	87,5 x 32 x 12 (ohne HDMI-Anschluss) / 65 x 32,5 x 12 (ohne HDMI-Anschluss)
Gewichte in g (bei Cast Go: Empfänger / Sender) ohne Zubehör	30	146	30 / 20
Hersteller	NimbleTech Digital Inc., Taiwan	Winner Wave Limited, Taiwan	NimbleTech Digital Inc., Taiwan

EZCast Pro Serie

Produktvergleich

STÜBER SYSTEMS GmbH
Grabbeallee 31
D-13156 Berlin
Germany
+49-30-23256-1900
hello@stueber.de
www.ezcastpro.de

* Kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden

** Jeder Bildschirm/Projektor muss dazu mit einem EZCast Pro Stick II oder EZCast Pro Box II per HDMI verbunden sein

© STÜBER SYSTEMS GmbH, Stand: Juli 2024