




| | EZCast Pro Serie | | QuattroPod Serie |
|---|--|--|--|
| | EZCast Pro Stick II  | EZCast Pro Box II  | QuattroPod Lite  |
| Raumartempfehlung | Kleine Meetingräume | Alle Meetingräume | Alle Meetingräume |
| Max. Auflösung | 4K / 30fps | 4K / 30fps | 4K / 30fps 1.920 x 1.080 Pixel / 60 fps über den Sender, 3.840 x 2.160 Pixel / 30 fps über Apple Airplay und Chromecast |
| App / Software für komplette Funktionalität notwendig | Ja | Ja | Nein |
| Empfänger / Sender Schnittstelle | Software | Software | Hardware Sender / Software |
| Maximale Senderanzahl | 32 | 32 | 1 |
| CPU | AM8270 | AM8270 | AM8270 |
| DRAM (bei QuattroPod Lite: Empfänger / Sender) | DDR3 1 GB | DDR3 1 GB | DDR3 512 MB / 256 MB |
| Stromversorgung (bei QuattroPod Lite: Empfänger / Sender) | DC-in 5V 1.5A | DC-in 5V 2A | DC-in 5V 2A / DC-in 5V 0,9A |
| Netzteil enthalten | Nein* | Ja | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme: Windows / macOS / iOS / Android | Ja | Ja | Ja |
| Geeignet für jede Bildschirmgröße und Projektoren | Ja | Ja | Ja |
| Touch-Back-Unterstützung | Nein | Ja (nur über EZCast Pro Software) | Ja (ohne Software) |
| ProCast (auf bis zu 8 Projektoren / Bildschirme gleichzeitig übertragen) | Ja | Ja | Nein |
| Sicherheitscode für Bildschirmübertragung (Castcode) | Ja | Ja | Nein |
| WLAN-Standard | 5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK | 5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK | 5 GHz 802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK |
| LAN | Nein | 1 GBit/s | Nein |
| PoE | Nein | Ja | Nein |
| Gleichzeitiges Senden (Splitscreen mit bis zu 4 Geräten) | Ja | Ja | Nein |
| "BYOD Unterstützung" ohne zusätzliche App / Software für Apple AirPlay, Chromecast und Miracast | Ja | Ja | Ja** |
| EZCast Pro App für Android | Ja | Ja | Nein |
| EZCast Pro App für iOS | Ja | Ja | Nein |
| EZCast Pro Software für Windows / macOS | Ja | Ja | Nein |
| AirView über EZCast Pro Software (auf bis zu 64 Endgeräte ein Bild alle 5 Sek. übertragen) | Ja | Ja | Nein |
| Moderator (Host) Kontrolle | Ja | Ja | Nein |
| Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe) (bei QuattroPod Lite: Empfänger / Sender) | 87,5 x 32 x 12 (ohne HDMI-Anschluss) | 120 x 80 x 25 (ohne Antennen) | 120 x 80 x 25 (ohne Antennen) / 61 x 61 x 23 (ohne Antenne) |
| Gewichte in g (bei QuattroPod Lite: Empfänger / Sender) ohne Zubehör | 30 | 146 | 107 / 53 |
| Hersteller | Winner Wave Limited, Taiwan | | |

* Kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden

** Miracast wird nicht unterstützt, ist aber über QuattroPod App möglich

© STÜBER SYSTEMS GmbH, Stand: August 2020

Produktvergleich EZCast Pro Serie



STÜBER SYSTEMS GmbH
Grabbeallee 31
D-13156 Berlin
Germany
+49-30-23256-1900
hello@stueber.de
www.ezcastpro.de