

**QuattroPod Lite**

**QuattroPod Mini**

**QuattroPod Standard**

**QuattroPod Deluxe**


	QuattroPod Lite	QuattroPod Mini	QuattroPod Standard	QuattroPod Deluxe
Raumartempfehlung	Alle Meetingräume	Alle Meetingräume / Konferenzräume	Alle Meetingräume / Konferenzräume	Alle Meetingräume / Konferenzräume
Max. Auflösung	4K / 30fps 1.920 x 1.080 Pixel / 60 fps über den Sender, 3.840 x 2.160 Pixel / 30 fps über Apple Airplay und Chromecast	4K / 30fps 1.920 x 1.080 Pixel / 60 fps über den Sender, 3.840 x 2.160 Pixel / 30 fps über Apple Airplay und Chromecast	4K / 30fps	4K / 30fps
App / Software für komplette Funktionalität notwendig	Nein	Nein	Nein	Nein
Empfänger / Sender Schnittstelle	Hardware Sender / Software	Hardware Sender / Software	Hardware Sender / Software	Hardware Sender / Software
Anzahl Hardware (Empfänger / Sender)	1 / 1	1 / 2	1 / 2	1 / 4
Anschlüsse (Empfänger / Sender)	USB, HDMI / HDMI	RJ45, USB, HDMI / USB, HDMI	RJ45, USB, HDMI / RJ45, USB, HDMI, Mini DisplayPort	RJ45, USB, HDMI / RJ45, USB, HDMI, Mini DisplayPort
Senderhalter für 4 Sender	Nein	Nein	Nein	Ja
Maximale Senderanzahl	1	32	32	32
Gleichzeitiges Senden	1 Sender	bis zu 4 Sender	bis zu 4 Sender	bis zu 4 Sender
CPU	AM8270	AM8270	AM8270	AM8270
DRAM (Empfänger / Sender)	DDR3 512 MB / 256 MB	DDR3 1GB / 256 MB	DDR3 1 GB / 256 MB	DDR3 1 GB / 256 MB
Stromversorgung (Empfänger / Sender)	DC-in 5V 2A / DC-in 5V 0,9A	DC-in 5V 2A, PoE 5V 3A / DC-in 5V 0,9A	DC-in 5V 2A, PoE 5V 3A / DC-in 5V 1A, PoE 5V 3A	DC-in 5V 2A, PoE 5V 3A / DC-in 5V 1A, PoE 5V 3A
Netzteil enthalten	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebssysteme: Windows / macOS / iOS / Android	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für jede Bildschirmgröße und Projektoren	Ja	Ja	Ja	Ja
Touch-Back-Unterstützung	Ja (ohne Software/App)	Ja (ohne Software/App)	Ja (ohne Software/App)	Ja (ohne Software/App)
MultiCast (auf bis zu 8 Projektoren / Bildschirme gleichzeitig übertragen)	Nein	Ja	Ja	Ja
Sicherheitscode für Bildschirmübertragung (Castcode)	Nein	Ja	Ja	Ja
WLAN-Standard	5 GHz   802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK	5 GHz   802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK	5 GHz   802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK	5 GHz   802.11ac 2T2R single band 866 MBit/s Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK
LAN	Nein	1 GBit/s	1 GBit/s	1 GBit/s
PoE (Empfänger / Sender)	Nein / Nein	Ja / Nein	Ja / Ja	Ja / Ja
Gleichzeitiges Senden (Splitscreen mit bis zu 4 Geräten)	Nein	Ja	Ja	Ja
"BYOD Unterstützung" ohne zusätzliche App / Software für Apple AirPlay, Chromecast und Miracast	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
QuattroPod App für Android	Ja	Ja	Ja	Ja
Moderator (Host) Kontrolle	Nein	Ja	Ja	Ja
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe) für Empfänger / Sender, jeweils ohne Antennen	120 x 80 x 25 / 61 x 61 x 23	120 x 80 x 25 / 61 x 61 x 23	120 x 80 x 25 / 80 x 80 x 25	120 x 80 x 25 / 80 x 80 x 25
Gewichte in g für Empfänger / Sender ohne Zubehör	107 / 53	153 / 62	153 / 147	153 / 147
Hersteller	Winner Wave Limited, Taiwan			

\* Miracast wird nicht unterstützt, ist aber über QuattroPod App möglich

© STÜBER SYSTEMS GmbH, Stand: August 2020

## Produktvergleich QuattroPod Serie *QuattroPod*

STÜBER SYSTEMS GmbH  
Grabbeallee 31  
D-13156 Berlin  
Germany  
+49-30-23256-1900  
hello@stueber.de  
[www.quattropod.de](http://www.quattropod.de)